



BIJLARD CONSTRUCTION SEALER 60®

DOC.004HOME



PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare lijm, montage- en afdichtingskit op basis van MSP.

TOEPASSINGSGBIED

CONSTRUCTION SEALER 60® is een hoogwaardig product voor zowel lijmen, monteren als afdichten van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Geen randzonevervuiling bij natuursteen. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf. Alkydverf kan in droging vertraagd worden. Monteren/lijmen: regelwerk, betengeling, schroten, wandbekledingplaten, plinten, vloerdelen- en platen, parketvloeren, houten, metalen, en polyesterdorpels, keramische tegels, ophanghaakjes, afdekplaatjes, naamplaatjes, sierlijsten, elektriciteitsdozen, spiegels, plinten, vensterbanken, perspex, acrylaat, polystyreenplaten en pu-isolatieplaten onderling en op praktisch elke ondergrond. Afdichten: speciaal geschikt voor sanitaire ruimten waar schimmelvorming op de kit ongewenst is en in alle natte cellen zoals badkamers, douchecellen, keukens en wasruimten.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden bijvoorbeeld: bij verlijming van gevelpanelen. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes. Zie ook het verwerkingsadvies.

EIGENSCHAPPEN

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof	: vochtverhardende MSP Polymeren
Kleur	: bruin, grijs, wit, zwart. Andere kleuren op aanvraag.
Dichtheid	: 1480 kg/m ³
Huidvorming	: ca. 10 min.
Kleefvrijtijd	: ca. 60 min.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur
Hardheid	: ca. 60 gr. shore A
Rek bij breuk	: 300%
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	: van -40°C tot 100°C

VERWERKINGADVIES

De ondergrond moet goed schoon, roest-, stof- en vetvrij zijn. CONSTRUCTION SEALER 60® na aanbrengen direct met een natte vinger of vochtig plamuurmes gladstrijken. Bij het gladstrijken van verticale voegen, van onder naar boven werken. Door het aanbrengen van tape langs de voegranden worden volledig gladde naden verkregen. Tape na het gladstrijken direct verwijderen. Werkende voegen mogen slechts aan twee kanten hechten, breng daarom op de bodem van de voeg altijd een onderbreker aan (bijv.: PE-tape of PE-rugvulling). Vul een voeg altijd van onderin naar buiten. Voor een optimale werking van de CONSTRUCTION SEALER 60®, voeg net zo diep als breed maken. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

Gereedschap: spuitkoker met kitspuit verwerken.

Beperkingen: niet aanbevolen voor toepassing op PE, PP, Teflon, bitumeuze ondergronden en voor dilatatievoegen.

HOUDBAARHEID

CONSTRUCTION SEALER 60® is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 9 maanden houdbaar na productie.

VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml. en borsten van 600 ml.

VEILIGHEID

- zorg voor voldoende ventilatie;
- langdurig huidcontact vermijden en regelmatig handen wassen;
- een MSDS is op aanvraag verkrijgbaar.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES