

BIJLARD LAKLIJM V3®



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bijlard laklijm V3 is een 1-component kunstharstdispersie met vochtinsluitremmende werking en een uitstekende hechting op gelakte- en gemelamineerde oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIED

Laklijm voor moeilijk verlijmbare oppervlakken zoals: PVC, (1- en 2 componenten) gelakt hout, melamine en HPL op een houten ondergrond van bijvoorbeeld multiplex, vuren, MDF of spaanplaat.

VERWERKING

Laklijm éézijdig opbrengen m.b.v. lijmwal, handroller, kwast of spatel. De laklijm niet met water verdunnen, tenzij dit tot doel heeft de lijm in zijn oorspronkelijke viscositeit terug te brengen. Contact met ijzer kan zwarte vlekken tot gevolg hebben. Minstens één van beide te verlijmen oppervlakken moet poreus zijn. Oppervlakken moeten stof-, en vetvrij zijn. De lijmopbrengst werkt het beste wanneer zij opgebracht wordt op de niet poreuze zijde. Bij lagere perstemperaturen (minimaal 10 °C) en een houtvochtgehalte boven de 12 % moet de aangegeven perstijd aanzienlijk verlengd worden. Daar er vele kunststoffen en lakken zijn bevelen wij u aan eerst een proef te nemen.

EIGENSCHAPPEN

Eindsterkte	: na 2-4 uur.
Perstijd	: bij 20 °C ca.15 min, afhankelijk van het vochtgehalte.
Open tijd	: ca. 10 minuten.
Persdruk	: 0,5 – 0,8 N/mm ² .
Kleur	: roomwit.
Houtvochtpercentage	: 8-12%.
Verwerkingstemperatuur	: 10-30 °C.
Verbruik	: 100-160 g/m ² .
Ph waarde	: ca. 8 (licht alkalisch).
Hittebestendigheid	: ca. 70 °C.
Vaste stof gehalte	: ca. 42%.
Viscositeit (Brookfield)	: ca. 10.000 mPa.s (20 °C).

REINIGING

Natte lijmresten en gereedschap reinigen met water.

HOUDBAARHEID

In goed gesloten verpakking in een droge en koele omgeving ten minste 9 maanden houdbaar.

OPSLAG

Vorstvrij bewaren.

VERPAKKINGEN

0,5 kg. doseerflacon en 10 kg. emmer.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES