

HEERENLUX BINNENLATEX

100% matte acrylaat-dispersieverf voor binnengebruik

Productomschrijving

Toepassingsgebied Multi toepasbare, universele verf op basis van copolymeer-dispersie, wordt toegepast voor binnenwerk op winddroog beton, cementpleister, schuurwerk, wit pleister, hardboard, gipsplaten, oude latex verflagen e.d.

Eigenschappen Professionele matte, goed dekkende muurverf op basis van kunstharsdispersie met een fraai esthetisch resultaat. Gemakkelijk verwerkbaar. Schrobklasse 2 volgens EN 13300. Oplosmiddelvrij. Waterdampdoorlatend, niet vergelend



- **Waterdampdoorlatend**
- **Uitstekende hechtingseigenschappen**

Technische gegevens

Bindmiddelbasis	100% puur acrylaat volgens DIN 55 947.		
Specifiek gewicht	Ca. 1.44 kg/l.		
Verbruik [1]	140 ml/m ²	Toepassingsgebied	Binnen
Verpakkingsgrootte	5-10 lt.	Opslag[2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat, ca. 3 GU	EU-VOC grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC- gehalte bedraagt niet meer dan 30 g/l.

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient scheurvrij, stevig, vrij van zouten en bloedingen, droog, stof-, olie- en vetvrij en vrij van verkleuringen en verkleurde ingesloten stoffen te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, gezinszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

HEERENLUX BV AALSMEERDERWEG 249B 1432 CM AALSMEER TEL. 0297-521676 info@heerenlux.nl www.heerenlux.nl

HEERENLUX BINNENLATEX

100% matte acrylaat-dispersieverf voor binnengebruik

Nieuw stucwerk Nieuw stucwerk, minimaal 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. Mineraal licht stucwerk en kalkpleister CS > 1,0 N/mm² minimaal 4 weken onbehandeld laten drogen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Voorstrijk

Bestaand werk Loszittende of niet hechtende lagen verwijderen. Barsten, scheuren en gaten herstellen. Deze plekken behandelen als nieuwe werk. Goed reinigen met verfreiniger en naspoelen met schoon water. Op zuigende ondergronden een grondlaag HEERENLUX Voorstrijk aan te brengen. Het wordt aangeraden vooraf een proefopzet ter controle van de hechting aan te brengen. Vervolgens 1a 2 lagen Heerenlux Binnenlatex aanbrengen.

Niet zuigende ondergronden Niet zuigende, gladde ondergronden voorbehandelen met HEERENLUX WP Grond. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Om aanzettingen te vermijden; nat in nat in één arbeidsgang aanbrengen. Doorgaans tweemaal onverdund aanbrengen. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C, en een maximale luchtvochtigheid van 85%. Zorg voor goede ventilatie.

Overschilderen/droogtijd Bij 23 °C en een luchtvochtigheid van 50% na 1 uur kleefvrij, na 4 uur overschilderbaar. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koeler, vochtiger weer en/of meerdere laagdikten een langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, deel C, DIN 18363, par 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Niet verwerken bij direct opvallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevel) of harde wind. Indien noodzakelijk netten op de steiger aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Veiligheid Buiten bereik van kinderen bewaren. Verfnevel niet inademen. Zorg voor goede ventilatie tijdens en na de verwerking. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking. Indien product met de ogen of huid in contact komt, direct grondig met schoon water spoelen. Niet in het milieu laten komen. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

HEERENLUX BV AALSMEERDERWEG 249B 1432 CM AALSMEER TEL. 0297-360366 info@heerenlux.nl www.heerenlux.nl